

【ご注意】 本表を使用することで生じたいかなる損害に対して、弊社は一切の責任を負わないことを予めご了承下さい。

配管用炭素鋼管(SGP)			
呼称	外径×肉厚	kg/m	5.5m
6A	10.5×2.0	0.419	2.30
8A	13.8×2.3	0.652	3.59
10A	17.3×2.3	0.851	4.68
15A	21.7×2.8	1.31	7.20
20A	27.2×2.8	1.68	9.24
25A	34.0×3.2	2.43	13.4
32A	42.7×3.5	3.38	18.6
40A	48.6×3.5	3.89	21.4
50A	60.5×3.8	5.31	29.2
65A	76.3×4.2	7.47	41.1
80A	89.1×4.2	8.79	48.3
90A	101.6×4.2	10.1	55.6

配管用炭素鋼管(SGP)			
呼称	外径×肉厚	kg/m	5.5m
100A	114.3×4.5	12.2	67.1
125A	139.8×4.5	15.0	82.5
150A	165.2×5.0	19.8	109
175A	190.7×5.3	24.2	133
200A	216.3×5.8	30.1	166
225A	241.8×6.2	36.0	198
250A	267.4×6.6	42.4	233
300A	318.5×6.9	53.0	292
350A	355.6×7.9	67.7	372
400A	406.4×7.9	77.6	427
450A	457.2×7.9	87.5	481
500A	508.0×7.9	97.4	536